

IPconnect.

WLAN Schutzgehäuse



Professionelles Cable Management für führende industrielle Technik.

IPconnect WLAN Gehäuse schützen vor Wind, Wetter, Vandalismus und unbeabsichtigten Beschädigungen der Infrastruktur. Unsere Schutzgehäuse sichern somit permanente Datenübertragung, Industrie 4.0 und verlässliche Kommunikationslösungen.

ARTIKEL: IPCONNECT.

Technische Spezifikationen

Material: PC grau RAL 7035

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C

Brandverhalten: UL-94-5VA

Schlagfestigkeit: IK 08

Varianten

Größen: Aussen 280x280x130 / Max. Einbaugrösse: 250x155x105 mm
Aussen 380x280x130 / Max. Einbaugrösse: 250x250x105 mm

Deckel: Grau
Tranparent

Heizung: 24 Volt
230 Volt

Eingang: RJ45 DRM 45
RJ45 CAT6

Standardausrüstung

IPconnect wird standardmässig mit einer Kabelverschraubung M20x1.5, Ø 6 mm - 13 mm, einer Kabelverschraubung M25x1.5, Ø 9 mm - 17 mm, einem Druckausgleichselement, Befestigungsmaterial für die Wandmontage, einer Montageanleitung, einer Lochplatte aus Kunststoff und einem Stücknachweisprotokoll geliefert.

Nicht genau, was Sie brauchen? Sonderanfertigungen für tiefere Temperaturen, in anderen Grössen etc. haben wir schon oft gemacht. Kontaktieren Sie uns!



INDUPART AG.

Mürtschenstrasse 26

CH-8048 Zürich

+41 44 496 90 30

mail@indupart.ch

www.indupart.swiss